АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОКРАСНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.12.2024 года № 60

О внесении изменений в постановление
от 13.09.2024 № 36 «Об утверждении схемы водоснабжения
Новокраснянского МО»

В соответствии с протестом прокуратуры Ершовского района № 7-26-2024/Прдп690-24-20630020 от 18.12.2022 года, Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", руководствуясь Уставом Новокраснянского муниципального образования, администрация Новокраснянского муниципального образования Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Новокраснянского муниципального образования от 13.09.2024 № 36 «Об утверждении схемы водоснабжения Новокраснянского МО» следующие изменения:

1.1. Дополнить в раздел 1. приложение № 1 пунктами:

"1.1. **Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения.**

Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время централизованное водоснабжение есть в 3-х населенных пунктах из четырех: с.Новая Краснянка, с. Сокорная Балка, п.Лесной.

Система и структура водоснабжения сельского поселения зависят от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источников водоснабжения, рельеф местности.

с.Новая Краснянка - Централизованное водоснабжение села обеспечивает МУП «Ершовский водоканал» внутрипоселковыми сетями водопровода. Протяженность сетей из труб различных материалов (сталь, полиэтилен) составляет 6160,8 м. Износ - 20 %.

с. Сокорная Балка - Централизованное водоснабжение села обеспечивается из пруда «Сокорский» внутрипоселковыми сетями водопровода. Протяженность сетей из труб различных материалов (сталь, полиэтилен) составляет 3070 м. Износ - 10 %.

п.Лесной- Централизованное водоснабжение села обеспечивается из пруда «Средний» внутрипоселковыми сетями водопровода. Протяженность сетей из труб различных материалов (сталь, полиэтилен) составляет 4700 м. Износ - 20 %.

1.2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения .Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются:

1) Обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов.

2) Обеспечение централизованным водоснабжением населения, которые не имеют его в настоящее время.

Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели:

1)Снижение аварийности на водопроводных сетях до 1,5 повреждений на 1 км сети;

2) Снижение износа водопроводных сетей.

1.3 ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены ниже (Таблица):

НАДЕЖНОСТЬ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№	Наименование показателя	Ед	201	202	202	2022	202	2024	2025-	2029-

		.изм.	9 (базовый год)	0	1		3		2028	2033
	Качество воды									
	Доля проб холодной питьевой воды,подаваемой с источников водоснабжения,водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	70	70	70	70	70	70	70	70
	Надежность и бесперебойность водоснабжения									
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение , в расчете на протяженность водопроводной сети в год.	ед./км	н/д	--	-	-	-	-	-	-
	Качество обслуживания абонентов									
	Доля охвата населения централизованным водоснабжением	%	81	82,35	83,7	85,05	86,4	87,75	89,1	100
	Доля обеспеченности потребителей приборами учета воды	%	70	72,14	74,28	76,41	78,56	80,7	82,84	100
	Эффективность использования ресурсов									

	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема.	кВтч/куб.м	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В Новокраснянском муниципальном образовании бесхозяйные объекты централизованного водоснабжения отсутствуют.»

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Новокраснянского муниципального образования Ершовского муниципального района.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава Новокраснянского МО Е.Ю. Кузнецова